



FlexoPool-koneen mitoitus

FlexoPool kosteudenpoistokoneen mitoittamista varten, täytä tämä lomake ja **palauta Interventille** sähköpostitse.

Yhteystietosi

Nimi:

Puhelin:

Yritys ja osoite:

Projektin nimi:

Suunnitelmien mukaiset sisäolosuhteet	Allas 1	Allas 2
Ilman lämpötila Suositeltu: 2 °C enemmän kuin veden lämpötila		°C
Suhteellinen kosteus Suositeltu: RH 55 %		%
Veden lämpötila altaassa Suositeltu: 27 °C		°C
Suunnitelmien mukaiset ulko-olosuhteet		
Ilman lämpötila, kesä		°C
Suhteellinen kosteus, kesä		%
Ilman lämpötila, talvi		°C
Suhteellinen kosteus, talvi		%
Vuoden keskilämpötila		°C
Rakennuksen tiedot		
Altaan pinta-ala		m ²
Allashallin tilavuus		m ³
Ikkunaosien pituus, kun ikkunan korkeus < 2 m		m
Ikkunaosien pituus, kun ikkunan korkeus > 2 m < 8 m		m
Ikkunat korkeammat kuin 8 m, korkeus × pituus	×	×
		m
Lämmityksen tiedot		
Lämmityskuorma sisäuima-altaassa		kW
Lisälämmitys IV-koneen lämmityspatterille		
Veden lämpötila, lisälämmön virtaus ja paluu	°C	°C
Uimahallin muut aktiviteetit		
Vesiliukumäki, katettu		m
Vesiliukumäki, avoin		m
Avoin rinneliukumäki, leveys × pituus	×	m
Villivirta		m
Poreallas	°C	m ²
Muut aktiviteetit, haihtuminen		kg/h
Järjestelmätiedot		
Ulkoinen kanavapaine tulo- ja poistoilma	Pa	Pa
Min. ulkoilman vaihtomäärä Suositeltu: 1 kertaa/tunnissa		krt/h
Tuloilmasuodatin		
Poistoilmasuodatin		
Käyttöajat		
Tuntia vuodessa		h/year
Energian hinnat		
Sähkö		€/kWh
Lämpö		€/kWh
Jäteilma, lämmöntalteenottopatteri	Kyllä	Ei